CE

Verklaring m.b.t. prestaties van de kachel NL

Regulatief nr. 305/2011
DoP-Scan-Line 7-2534-2020

1. Modelidentificatie	Scan-Line 7B, 7C, 7D, 7L
2. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke technische specificatie	Vaste brandstofverwarming voor ruimteverwarming in woongebouwen
3. Naam en contactadres van de fabrikant	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	Systeem 3
5. Aangemelde instantie die relevant is voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2534-EN

6. Essentiële kenmerken

Mechanische weerstand en stabiliteit	20 kg draagvermogen
Brandveiligheid	
Minimale afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden in mm
Bodem (dB) Plafond (dC) Achter (dR) Zijkant (dS) Meubilair vooraan (dP) Hoek (45°) (dS!) Vloer voorzijde (dF) Zijstralingsgebied (dL) Plafond/mantel (dC!) Deur naar haard (dB!)	0 (<65K) 750 100 300 800 100 300 (Als dB! 365 is, is dF 0 (<65K)) 0 (<65K) NPD 365 (Lager dan 365, dF moet 300 aan de voorkant zijn en voldoen aan de EU-norm voor brandveiligheid: A2-s1,d0)
Hygiëne, gezondheid en het milieu	
Emissies bij nominale warmteafgifte (geharmoniseerde technische specificatie EN 16510-2-1-2022)	
CO (≤) 1500 mg/m³ Nox (≤) 200 mg/m³ OGC (≤) 120 mg/m³ Deeltjes (≤) 40 mg/m³	1009 mg/Nm³ 78 mg/Nm³ 90 mgC/Nm³ at 13% O_2 15 mg/Nm³

Veiligheid en toegankelijkheid in gebruik

Gegevens voor installatie in een schoorsteen bij nominale warmteafgifte	
Rookgasafvoertemperatuur	298 °C
Minimale rookgastrek	11 Pa
Massastroom van rookgas	3,8 g/s
Gegevens voor installatie in een schoorsteen met betrekking tot brandveiligheidstest warmteafgifte	
Brandveiligheid van de installatie op de schoorsteen	T400G

Energiebesparing en warmtebehoud

Het thermisch vermogen en de energie-efficiëntie van het apparaat bij nominale warmteafgifte		
Warmteafgifte van de ruimte		4,5 kW
Efficiëntie	≥ 75%	η 83%
Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement bij de nominale warmteafgifte van het apparaat	≥ 65%	η_s 73%
Energie-efficiëntie-index (EEI): Energieklasse:		110 A+

7.

De uitvoering van het product is aangegeven onder punt 1 en 2 en is in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze verklaring wordt afgegeven m.b.t. de productaansprakelijkheid van de producent.

Ondertekend namens de fabrikant 30.10.2025

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Bij wijzigingen van de hierboven genoemde resultaten in deze verklaring, wordt de verklaring over de prestaties van de kachel ongeldig.