GEBRUIKERSHANDLEIDING

Houtkachel

NL

©2024 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati

HUBLOT wood - FLOS wood

OVERZICHT

1 IN DE HANDLEIDING GEBRUIKTE SYMBOLEN ..3

2 BESTE KLANT 3

3 WAARSCHUWINGEN 4

3.1 HERZIENINGEN VAN DE PUBLICATIE 4

3.2 ZORG VOOR DE HANDLEIDING EN RAADPLEGING VAN DE HANDLEIDING.....4

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 5

5 WAARSCHUWINGEN - GARANTIEVOORWAARDEN 6

5.1 INFORMATIE.....6

5.2 GARANTIEVOORWAARDEN 6

6 RESERVEONDERDELEN.....6

7 VERWIJDERING VAN MATERIALEN 6

7.1 AANWIJZINGEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT 6

7.2 INFORMATIE VOOR HET BEHEER VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR DIE BATTERIJEN EN ACCU'S BEVAT.....8

7.3 AANWIJZINGEN VOOR DE VERWIJDERING VAN DE VERPAKKING.....8

8 GEBRUIK.....9

8.1 INLEIDING 9

8.2 STARTEN.....10

8.3 DE KACHEL VULLEN.....11

8.4 DE KACHEL VULLEN.....11

8.5 OPTIONELE VENTILATOREN.....12

8.6 ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN 12

8.7 GEVAAR CREOSOOT.....12

8.8 DOVEN VAN HET VUUR IN GEVAL VAN BRAND 13

8.9 PROBLEMEN MET DE ROOKAFVOER.....13

8.10 GROTE HOUTBLOKKEN 14

8.11 VUURHAKIGE BREUK.....14

9 BRANDSTOF 14

9.1 BRANDSTOF 14

10 GEWONE REINIGING 15

10.1 INLEIDING 15

10.2 REINIGING VUURPOT EN ASLADE.....16

10.3 JAARLIJKSE REINIGING VAN DE ROOKGASSENLEIDINGEN.....16

10.4 ALGEMENE REINIGING 16

10.5 REINIGING VAN GELAKTE METALEN ONDERDELEN16

10.6 REINIGING VAN DE MAJOLICA EN STEEN ONDERDELEN.....16

10.7 REINIGING VAN HET GLAS.....16

10.8 REINIGING VENTILATOR 16

10.9 VERVANGING VAN DE PAKKINGEN 17

11 IN GEVAL VAN ONGEMAKKEN 17

11.1 OPLOSSING VAN DE PROBLEMEN.....17

12 KENMERKEN 19

13 INFORMATIE VOOR MET VASTE BRANDSTOF GESTOOKTE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUCTKAART) 27

1 IN DE HANDLEIDING GEBRUIKTE SYMBOLEN

	**GEBRUIKER**
	**LEES EN VOLG DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG**
	**GEAUTORISEERDE TECHNICUS (moet UITSLUITEND opgevat worden als: of de fabrikant van de kachel, of de geautoriseerde technicus van de technische assistentiedienst die door fabrikant van de kachel erkend is)**
	**GESPECIALISEERDE INSTALLATEUR**
	**LET OP: LEES DE OPMERKING MET AANDACHT**
	**LET OP: MOGELIJKHEID VAN GEVAAR OF ONHERSTELBARE SCHADE**

- De iconen met de mannetjes geven aan tot wie het in de paragraaf behandelde onderwerp gericht is (gebruiker en/of geautoriseerde technicus en/of kachel- en schoorsteenspecialist).
- **De AANDACHTS-symbolen duiden op een belangrijke opmerking.**
- De gebruikershandleiding is een integraal en aanvullend onderdeel van de installatiehandleiding.

2 BESTE KLANT

Beste Klant,
onze producten zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften, met materialen van hoge kwaliteit en op grond van diepgaande ervaring op het gebied van transformatieprocessen.
Wij raden aan de instructies in deze handleiding aandachtig te lezen om de beste prestaties te verkrijgen.
Deze handleiding voor installatie en gebruik maakt integraal deel uit van het product: zorg ervoor dat ze altijd het toestel vergezeld, ook bij eigendomsoverdracht. Indien de handleiding zoek raakt, kunt u een kopie aanvragen bij de plaatselijke technische dienst of deze rechtstreeks downloaden via de website van het bedrijf.
Alle plaatselijke voorschriften, met inbegrip van de regels die verwijzen naar de nationale en Europese normen, moeten worden nageleefd bij de installatie van het toestel.
In Italië geldt voor installaties van systemen met biomassa van minder dan 35 kW het Ministerieel Besluit. 37/08; elke gekwalificeerde installateur, die aan de vereisten voldoet, moet het certificaat van conformiteit van het geïnstalleerde systeem afgeven. (met systeem wordt kachel + schoorsteen + luchtinlaat bedoeld).
Onze producten die op vaste biobrandstof werken (hierna "Producten"), zijn ontworpen en gebouwd in overeenstemming met een van de volgende Europese voorschriften die geharmoniseerd zijn met Verordening (EU) nr. 305/2011 voor de bouwproducten:

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022 : "Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout"
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-3:2022 : "Met vaste brandstof gekookte huishoudelijke kooktoestellen"
De producten nemen bovendien de essentiële eisen van richtlijn 2009/125/EG (Eco Design) in acht en waar van toepassing de richtlijnen:

2014/35/EU (LVD - richtlijn Laagspanning)
2011/65/EU (ROhS)

Volgens de Verordening (EU) nr. 305/2011, de "Prestatieverklaring" en "Conformiteitsverklaring" zijn online beschikbaar in het downloadgedeelte op de sites:
- www.cadelsrl.com
- www.free-point.it
- www.pegasoheating.com

Dit gepreciseerd hebbende, benadrukken en signaleren we het volgende:
- **Deze handleiding en het technische blad, die ook beschikbaar zijn op onze site,** vermelden alle specifieke aanwijzingen en informatie die nodig en fundamenteel is voor de keuze van het product, de correcte installatie ervan en de bijbehorende dimensionering van de rookgasafvoerinstallatie;
- de producten moeten **geïnstalleerd, gecontroleerd en aan onderhoud onderworpen worden door** gekwalificeerde bedieners, volgens de aanwijzingen die in deze handleiding staan, en met inachtneming van de wetgeving en de voorschriften voor installatie en onderhoud die van kracht zijn in de afzonderlijke landen, zodat een efficiënte verwarmingsinstallatie verkregen wordt die correct gedimensioneerd is voor de eisen van de woning,

3 WAARSCHUWINGEN

- Alle afbeeldingen die in de handleiding staan, zijn van louter verhelderende en indicatieve aard en kunnen dus enigszins afwijken van het apparaat dat u in bezit heeft.
- Het apparaat waarnaar verwezen wordt, is het apparaat dat u gekocht heeft.
- In geval van twijfel, als u iets niet begrijpt, of wanneer zich problemen voordoen die niet door deze handleiding behandeld worden, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met uw distributeur of installateur.

3.1 HERZIENINGEN VAN DE PUBLICATIE

De inhoud van deze handleiding is van strikt technische aard en eigendom van CADEL S.r.l..
Geen enkel deel van deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk worden vertaald, aangepast of verveelvoudigd door middel van enig mechanisch of elektronisch middel, in welke vorm dan ook, of door fotokopiëren, registreren of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CADEL S.r.l..
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product aan te brengen. De onderneming die eigenaar is, beschermt zijn rechten krachtens de wet.

3.2 ZORG VOOR DE HANDLEIDING EN RAADPLEGING VAN DE HANDLEIDING

- Draag zorg voor deze handleiding en bewaar hem op een plaats die gemakkelijk en snel toegankelijk is.
- Indien deze handleiding zoek raakt of beschadigd is, moet u een kopie bij uw verkoper of rechtstreeks bij het erkende servicecentrum aanvragen. U kunt deze kopie ook downloaden via de website van het bedrijf.
- De **"vet gedrukte tekst"** vergt bijzondere aandacht van de lezer.

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De verpakkingen zijn GEEN speelgoed, ze kunnen het risico op verstikking of wurging en andere gevaren voor de gezondheid veroorzaken! Mensen (met inbegrip van kinderen) met verminderde geestelijke of motorische bekwaamheden, of zonder ervaring en kennis, dienen ver van de verpakkingen gehouden te worden. De kachel is GEEN speelgoed.
- Controleer bij de plaatselijke overheid of er beperkende normen zijn die betrekking hebben op de inlaat van de verbrandingslucht, de rookafvoerinstallatie, het rookkanaal of de schoorsteenpot.
- De firma stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor de slechte werking van de kachel als die te wijten is aan het gebruik van een rookkanaal met verkeerde afmetingen dat niet aan de van kracht zijnde normen voldoet.
- Het is verboden vloeibare producten te gebruiken om het hout aan te steken!
- Het is verboden resten van de houtbewerking te verbranden die lijm en/of vernis bevatten, afval in het algemeen en karton!
- De installatie, de elektrische aansluiting, de controle van de werking en het onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd, bevoegd personeel uitgevoerd worden.
- Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door mensen (met inbegrip van kinderen) met verminderde geestelijke of motorische capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van, of geïnstrueerd worden door, iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten constant onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik tijdens de inschakeling geen ontvlambare vloeistoffen (alcohol, benzine, petroleum, enz...).
- Kookplaten in gietijzer mogen niet te veel verhit worden (kersrood) omdat ze kunnen breken!
- Bij het vullen van de kachel mogen geen ontvlambare of loshangende kledingstukken gedragen worden.
- Open en sluit de deur van de vuurhaard niet te hevig: het glas kan breken!
- Tijdens de normale werking is het gevaarlijk de aslade en/of de deur van de vuurhaard open te laten om de trek te verhogen! Er bestaan andere middelen om de verbrandingslucht te regelen (klep primaire lucht, regelaar, enz.).
- Het is ten strengste verboden om aan de kachel te werken als de deur van de vuurhaard open staat.
- Alvorens ongeacht welke ingreep uit te voeren, dient men het vuur in de verbrandingskamer volledig uit te laten gaan, tot de kamer volledig koel is, en moet de stekker altijd uit het stopcontact getrokken worden (als toepasselijk).
- Rook uit verstopte schoorstenen is gevaarlijk. Houd de schoorsteen en het rookkanaal schoon en vrij volgens de instructies. Houd de rookgasafvoerleidingen van de ketel vrij en reinig ze volgens de instructies. Gebruik uitsluitend aanbevolen brandstoffen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- **Tijdens het gebruik bereikt de kachel hoge temperaturen! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt en gebruik geschikte, vlamvertragende persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hittebestendige handschoenen.**

De vuurhaard moet gesloten blijven (**behalve tijdens het opladen om te voorkomen dat rook ontsnapt**)



Fig. 1 - Waarschuwing: hete oppervlakken!

5 WAARSCHUWINGEN - GARANTIEVOORWAARDEN

5.1 INFORMATIE

- Voor informatie, problemen of storingen kunt u contact opnemen met uw verkoper of gekwalificeerd personeel.
- Gebruik uitsluitend de brandstof die door de fabrikant is aangegeven.
- Bij de eerste inschakeling is het normaal dat het product rook afgeeft, te wijten aan de eerste verhitting van de lak. Zorg er dus voor dat het vertrek, waarin het toestel is geïnstalleerd, goed wordt gelucht.
- Controleer en leeg regelmatig de bruikbare onderdelen van het rookkanaal (bijv. T-stukkappen).
- Laat regelmatig de rookafvoerleidingen controleren en schoonmaken.
- Bewaar deze handleiding voor installatie en gebruik zorgvuldig tijdens de volledige levensduur van het product. In geval van verkoop of eigendomsoverdracht moet deze handleiding altijd het toestel vergezellen.

5.2 GARANTIEVOORWAARDEN

Om de duur, voorwaarden en beperkingen van de conventionele garantie van Cadel S.r.l. te kennen, raadpleegt u de garantiekaart die bij het product is gevoegd.

6 RESERVEONDERDELEN

Voor iedere reparatie of fijnafstelling die nodig mochten zijn, dient u zich te wenden tot de concessionaris die de verkoop verricht heeft, of tot de technische assistentiedienst bij u in de buurt, onder vermelding van:

- Model van het apparaat
- Serienummer
- Type ongemak

Gebruik alleen originele reserveonderdelen die u altijd bij onze assistentiecentra vindt.

7 VERWIJDERING VAN MATERIALEN

7.1 AANWIJZINGEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

De afbraak en het verwijderen van het product is uitsluitend ten laste van en op verantwoordelijkheid van de eigenaar, die moet handelen in naleving van de geldende wetten in zijn land inzake veiligheid en milieubehoud.
Aan het einde van de nuttige levensduur mag het product niet samen met het gewone huishoudafval worden verwerkt.
Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.
Het gedifferentieerd verwijderen van het product voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwijdering ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

In de onderstaande tabel en in de bijbehorende explosietekening met verwijzingen worden de belangrijkste componenten aangegeven die in het apparaat aanwezig zijn met aanwijzingen voor een correcte scheiding en verwijdering aan het einde van hun levensduur.
Dit geldt met name voor de elektrische en elektronische componenten. Deze componenten dienen gescheiden te worden afgevoerd naar de erkende afvalverwerkingscentra, overeenkomstig de bepalingen van de AEEA-richtlijn 2012/19/EU en de nationale omzettingen daarvan.




Fig. 2 - Geëxplodeerde tekening

LEGENDA	WAAR TE VERWIJDEREN?	MATERIALEN
A. EXTERNE BEKLEDING	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Metaal
		Glas
		Tegels of keramiek
		Steen
B. RUITEN DEUREN	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Keramisch glas (vuurdeur): weggooien in het inert- of restafval
		Getemperd glas (ovendeur): weggooien in het glas
C. INTERNE BEKLEDING	Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Metaal
		Vuurvaste materialen
		Isolatiepanelen
		Vermiculiet
		Isolatiemateriaal, vermiculiet en vuurvast materiaal dat in aanraking is geweest met de vlam of uitlaatgassen (weggooien in het restafval)
D. ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE COMPONENTEN	Gescheiden afvoeren naar de erkende centra, zoals voorgeschreven in de AEEA-richtlijn 2012/19/EU en de nationale omzettingen daarvan.	Kabels, motoren, ventilatoren, pompen, display, sensoren, ontstekingsbougie, elektronische kaarten, batterijen.
E. METALEN STRUCTUUR	Gescheiden afvoeren bij het metaal	-
F. NIET-RECYCLEBARE COMPONENTEN	Weggooien in het restafval	Bijv.: Pakkingen, leidingen in rubber, silicone of vezel, kunststoffen
G. HYDRAULISCHE COMPONENTEN	Leidingen, koppelingen, expansievat, kleppen. Indien aanwezig, gescheiden afvoeren volgens het materiaal waaruit het bestaat:	Koper
		Messing
		Staal
		Overige materialen

7.2 INFORMATIE VOOR HET BEHEER VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR DIE BATTERIJEN EN ACCU'S BEVAT



Fig. 3 - Afvalverwijdering

Dit symbool, dat op het product, op batterijen, op accu's, op de verpakking of in de documentatie ervan staat, geeft aan dat het product en de batterijen of accu's aan het einde van de gebruiksduur niet samen met het huishoudelijke afval mogen worden ingezameld of verwijderd.
Een onjuist beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen of accu's kan leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de producten. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid te voorkomen, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze apparatuur en/of de meegeleverde batterijen of accu's van andere soorten afval te scheiden en af te leveren aan de gemeentelijke ophaaldienst. Het is mogelijk om de distributeur te vragen om de afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur uit te voeren volgens de voorwaarden en de voorschriften die zijn vastgelegd in de nationale bepalingen ter uitvoering van Richtlijn AEEA 2012/19/EU.
De gescheiden inzameling en correcte behandeling van elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's bevorderen het behoud van natuurlijke hulpbronnen, respect voor het milieu en zorgen voor de bescherming van de gezondheid.
Voor meer informatie over de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's is het noodzakelijk om contact op te nemen met de gemeenten of de bevoegde overheidsinstanties.

7.3 AANWIJZINGEN VOOR DE VERWIJDERING VAN DE VERPAKKING

Het materiaal van de verpakking van het apparaat moet op correcte wijze worden behandeld, teneinde de inzameling, het hergebruik, de herwinning en de recycling ervan waar dit mogelijk is te bevorderen.

In de onderstaande tabel vindt u de lijst van de mogelijke componenten waaruit de verpakking is samengesteld en de bijbehorende aanwijzingen voor een correcte verwijdering.

BESCHRIJVING	CODERING MATERIAAL	SYMBOOL	AANWIJZINGEN VOOR DE INZAMELING
- HOUTEN LAADBORD - HOUTEN KIST - HOUTEN PALLET	HOUT FOR 50	50 FOR	GESCHEIDEN inzameling HOUT Vraag na bij de bevoegde instantie hoe deze verpakking aan te leveren bij het milieustation
- KARTONNEN DOOS - KARTONNEN HOEKSTUK - KARTONVEL	GOLFKARTON PAP 20	20 PAP	GESCHEIDEN inzameling PAPIER Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
- KARTONNEN HOEKSTUK	NIET GOLFKARTON PAP 21	21 PAP	GESCHEIDEN inzameling PAPIER Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
- LABELS - INSTRUCTIEBOEKJE	PAPIER PAP 22	22 PAP	GESCHEIDEN inzameling PAPIER Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
- ZAK APPARAAT	POLYETHYLEEN HD-PE 2	02 PE-HD	GESCHEIDEN inzameling PLASTIC Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie

BESCHRIJVING	CODERING MATERIAAL	SYMBOOL	AANWIJZINGEN VOOR DE INZAMELING
- ZAK APPARAAT - ZAK ACCESSOIRES - PLURIBALL - BESCHERMFOLIE - LABELS	POLYETHYLEEN LD PE 04		GESCHEIDEN inzameling PLASTIC Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
- POLYSTYREEN - CHIPS	POLYSTYREEN PS 6		GESCHEIDEN inzameling PLASTIC Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie
- OMSNOERINGSBAND - PLAKBAND	POLYPROPEEN PP 5		GESCHEIDEN inzameling PLASTIC Verifieer de bepalingen van de bevoegde instantie.
- SCHROEVEN - NIETEN VOOR OMSNOERINGSBAND - BEVESTIGINGSBEUGEL	IJZER FE 40		GESCHEIDEN inzameling METAAL Vraag na bij de bevoegde instantie hoe deze verpakking aan te leveren bij het milieustation

8 GEBRUIK

8.1 INLEIDING

Voor het beste rendement met het laagste verbruik moeten onderstaande aanwijzingen opgevolgd worden.

- Het hout kan heel makkelijk aangestoken worden wanneer de installatie correct verlopen is en het rookgaskanaal doeltreffend is.
- Bij de eerste inschakeling van de kachel moet de vlam gedurende minstens 4-5 uren laag gezet worden, om de materialen waaruit de kachel opgebouwd is de kans te geven zich te zetten. Deze handeling moet minstens 3-4 keer uitgevoerd worden.
- Resterende vetten van de bewerking en vernis kunnen tijdens de eerste bedrijfsuren onaangename geurtjes en rook veroorzaken: het is raadzaam het vertrek goed te verluchten omdat dit schadelijk kan zijn voor personen en huisdieren.
- Als in de verbrandingskamer boekjes, handleidingen enz..... aanwezig zijn, verwijder deze dan.
- Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit (geldt alleen voor de kachels voorzien van geforceerde ventilatie).
- Zodra de kachel klaar is met verbranden, sluit u alle regelkleppen voor de verbrandingslucht.

8.2 STARTEN




Fig. 4 - HUBLOT - FLOS - Wood

LEGENDA	*Fig. 4*
1	*Verbrandingslucht d. ø80cm*
2	*Regelaar verbrandingslucht*
3	*Anti-rookventiel*
4	*Uitlaat voor warme lucht*
5	*Afvoerpijp*
6	*Afvoerpijp*

- Plaats aanmaakblokjes in de vuurpot samen met kleine latjes hout die goed droog zijn. **Fig. 5**
- Steek het voor aan en houd de deur enkele minuten open tot de verbrandingskamer en het rookkanaal beginnen op te warmen.
- Open de regelaar (2), **Fig. 7**.



Fig. 5 - Plaatsing van het hout



Fig. 6 - Het hout aansteken




Fig. 7 - Open de regelaar

- Naarmate het vuur verder brandt, legt u goed droog hout in kleine stukjes bij.
- Wanneer het rookkanaal goed warm is en daarna de regelaar (2) **Fig. 8**.




Fig. 8 - .




Fig. 9 - Bed met sintels



Fig. 10 - Houtblok op de sintels

- Vul de kachel wanneer er zich een bed met sintels in de verbrandingskamer heeft gevormd.
- Leg een goed droge houtblok waarvan de afmetingen en het gewicht zijn mm 90x90x300 (kg.1,9) **Fig. 10**.
- Regel de regelaar van de verbrandingslucht (2).

8.3 DE KACHEL VULLEN

Wanneer er zich een bed met sintels in de verbrandingskamer heeft gevormd, vult u de kachel.

- Doe de vuurdeur langzaam open.
- Breek de verbrande houtblok met de pook en vorm een bed met sintels.
- Leg een houtblok die goed droog is in het midden op de sintels en doe de deur dicht (zie vorige foto's).

De deur openen wanneer de vlam hoog staat kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker en/of de woning.

Wanneer het houtblok wordt ingebracht terwijl de sintels bijna gedoofd zijn, kan er een opeenhoping van dampen ontstaan die een explosief gas kunnen vormen.
In extreme gevallen kan een explosie optreden. We raden aan om aan te steken met kleine houten latjes.

Tijdens de werking kan de buitenkant op sommige plekken heel warm worden. Voor het vullen moeten de meeleverde handschoenen gebruikt worden.

Sluit de regelaar (**Fig. 8**). De autonomie van de kachel bedraagt circa 45/60 minuten. Op het einde van de verbranding moet u de kachel opnieuw vullen.
Het is verboden om grotere hoeveelheden brandstof te vullen dan aangegeven.
Te grote hoeveelheden brandstof kunnen de vuurhaard en de structuur van de kachel beschadigen.
De constructeur is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door teveel brandstof of door gebruik van brandstof dat niet met de specificaties overeenstemt.

8.4 DE KACHEL VULLEN

Om optimale rendementwaarden te verkrijgen, legt u in het midden op het bed met sintels een goed droge houtblok waarvan de afmetingen en het gewicht zijn aangegeven mm 90x90x300 - kg 1,9 (**Fig. 11 Fig. 12**).
Sluit de regelaar (**Fig. 8**). De autonomie van de kachel bedraagt circa 45/60 minuten. Op het einde van de verbranding moet u de kachel opnieuw vullen.



Fig. 11 - .



Fig. 12 - .

8.5 OPTIONELE VENTILATOREN

Sommige modellen worden geleverd met optionele ventilatoren.
VENTILATOREN: Deze gaan automatisch aan en uit. Als het nodig is om ze te deactiveren, bestaat de mogelijkheid om ze uit te schakelen door op de knop te drukken (zie **Fig. 13**).




Fig. 13 - Positie van schakelaars

8.6 ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Wanneer de buitentemperaturen hoog zijn en/of de weersomstandigheden ongunstig zijn (sterke wind), zal de trekking van de schoorsteen afnemen, zodat de rookgasen niet correct afgevoerd worden.

- Doe weinig hout in de vuurhaard en houd de luchtregelkleppen maximaal open.

8.7 GEVAAR CREOSOOT

Het gebruik van vochtig hout en/of hout van slechte kwaliteit (vb. harshoudend hout) veroorzaakt de vorming van creosoot in het rookgaskanaal, wat de doorgang van de rookgassen belemmerd.

Creosoot is ontvlambaar en indien het zich met verloop van tijd gaat ophopen moet het verwijderd worden, om brand in het rookgaskanaal te voorkomen.

8.8 DOVEN VAN HET VUUR IN GEVAL VAN BRAND

- In geval van brand moeten de luchtregelkleppen gesloten worden en moet de brandweerdienst onmiddellijk gecontacteerd worden.
- Gebruik nooit water om het vuur in de verbrandingskamer te doven.
- Gebruik een brandblusapparaat en bel de brandweerdienst onmiddellijk.
- Nadat de brand in de schoorsteen gedoofd is, moet het rookgaskanaal door een specialist gecontroleerd worden.

8.9 PROBLEMEN MET DE ROOKAFVOER

Indien er zich problemen voordien met de trek (rook of geur die uit het fornuis komen) nadat de ontstekingsklep (3) werd gesloten, kunnen we op verschillende manieren ingrijpen:

- Open de reinigingsdop onder de oven door de twee schroeven CH 8 los te draaien (zie (ERRORE Destinazione riferimento incrociato 2_12193 non trovato)).
- Draai de klep onder de oven 90° met behulp van de pook, zodat het traject van de rook wordt ingekort (zie (ERRORE Destinazione riferimento incrociato 2_11329 non trovato)).



Fig. 14 - Verwijder de schroeven




Fig. 15 - Verwijder de schroeven




Fig. 16 - Draai de klep

8.10 GROTE HOUTBLOKKEN

Verwijder voor grote houtblokken de interne luchtreductie **Fig. 17**.




Fig. 17 - Interne reductie verwijderen

8.11 VUURHAKIGE BREUK

Bij hitte kan het achterste vuurvaste materiaal scheuren bij de centrale snede (**Fig. 18**); dit is geen probleem.



Fig. 18 - Gebroken vuurvast

9 BRANDSTOF

9.1 BRANDSTOF

- De brandstof die gebruikt moet worden is hout en alle afgeleiden ervan (lignietblokken, samengeperst zaagsel, enz.) met een watergehalte van max. 20%.
- Goed brandhout moet minstens 2 jaar gedroogd hebben op een plaats buiten maar afgeschermd van neerslag.
- Indien gekocht hout wordt gebruikt, moet die beantwoorden aan de norm EN 14961.

Het gebruik van vochtig hout of schors geeft aanleiding tot de vorming van creosoot in de leidingen van de vuurhaard. Vochtig hout zal veel minder warmte opbrengen dan droog hout en veel meer vervuiling produceren.

- Voor de lengte van de houtblokken, controleer de afmetingen van de verbrandingskamer van de kachel.
- Hier volgen enkele gegevens over de kwaliteit van de verschillende houtsoorten:

SOORT HOUT	KWALITEIT	% RENDEMENT
Eik	Uitstekend	100
Haagbeuk	Uitstekend	100
Es	Heel goed	92
Esdoorn	Heel goed	91
Berk	Goed	89
Iep	Goed	84
Beuk	Goed	80
Wilg	Voldoende	71
Spar	Voldoende	70
Noorse den	Slecht	67
Lariks	Slecht	66
Linde	Slecht	57
Populier	Slecht	50

10 GEWONE REINIGING

10.1 INLEIDING

Voor een lange levensduur van de kachel moet regelmatig een algehele reiniging uitgevoerd worden zoals vermeld wordt in onderstaande paragrafen.

- De rookafvoerleidingen (rookleiding + rookkanaal + schoorsteenpot) moeten altijd door een geautoriseerde specialist gereinigd, geveegd en gecontroleerd worden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving, met aanduiding van de fabrikant en met de richtlijnen van uw verzekeringsmaatschappij.
- Bij afwezigheid van plaatselijke voorschriften en richtlijnen van uw verzekeringsmaatschappij is het nodig de reiniging van de rookleiding, het rookkanaal en de schoorsteenpot minstens één keer per jaar te laten uitvoeren.
- Het is bovendien nodig om de verbrandingskamer minstens één keer per jaar te laten reinigen en de pakkingen na te laten kijken, de motoren en de ventilatoren te laten reinigen en het elektrische gedeelte te laten controleren.

Al deze werkzaamheden moeten tijdig geprogrammeerd worden in overleg met de geautoriseerde technische assistentiedienst.

- Na een lange periode van onbruik dient men te controleren of de rookgassenafvoerpijp geen obstructies bevat, alvorens de kachel in te schakelen.
- Als de kachel op continue en intense wijze gebruikt wordt, moet het gehele systeem (met inbegrip van de schoorsteen) vaker gereinigd en gecontroleerd worden.
- Voor de eventuele vervanging van beschadigde delen dient u de geautoriseerde verkoper om originele vervangingsonderdelen te vragen.

10.2 REINIGING VUURPOT EN ASLADE

Voor een goede verbranding moet de as in de vuurpot voor elke inschakeling van de kachel verwijderd worden.



Fig. 19 - Draai het rooster



Fig. 20 - Verwijder de aslade

- Verwijder de assen uit de vuurpot door het gietijzeren rooster met behulp van de pook te draaien (zie **Fig. 19**).
- Een volle aslade moet geledigd worden (zie **Fig. 20**).
- De assen worden opgevangen in een metalen recipiënt met hermetisch deksel en deze recipiënt mag nooit in contact Komen met brandbaar materiaal (vb. op een houten vloer plaatsen), omdat de as lang kan smeulen.
- Pas wanneer de as gedoofd is kan ze weggegooid worden bij het organische afval.
- Maak ook de asruimte vrij.

10.3 JAARLIJKSE REINIGING VAN DE ROOKGASSENLEIDINGEN

Reinig deze jaarlijks en verwijder het roet met gebruik van borstels.
De reiniging moet door een kachel- en schoorsteenspecialist uitgevoerd worden die de rookleiding, het rookkanaal en de schoorsteenpot reinigt, de efficiëntie ervan nakijkt en een schriftelijike verklaring afgeeft waarin vermeld wordt dat het systeem veilig is. Deze werkzaamheden moeten minstens één keer per jaar uitgevoerd worden.
Tijdens de periode dat het toestel niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen het toestel los te koppelen van het rookkanaal. Hierdoor wordt de vorming van condens in de verbrandingskamer vermeden.

10.4 ALGEMENE REINIGING

Voor de reiniging van de externe en interne delen van de kachel dient u geen gebruik te maken van staalsponsjes, zoutzuur of andere corroderende en schurende producten.

10.5 REINIGING VAN GELAKTE METALEN ONDERDELEN

Voor de reiniging van de gelakte metalen onderdelen dient u een zachte doek te gebruiken. Gebruik nooit ontvettende substanties zoals alcohol, verdunners, aceton of benzine omdat deze de lak op onherstelbare wijze beschadigen.

10.6 REINIGING VAN DE MAJOLICA EN STEEN ONDERDELEN

Enkele modellen kachel hebben een externe bekleding van majolica o steen. Deze zijn ambachtelijk gemaakt en het is dan ook haast overmijdelijk dat ze barstjes, putjes en schaduwen vertonen.
Voor de reiniging van de majolica o steen gebruikt u een zachte, droge doek. Als ongeacht welk reinigingsmiddel gebruikt wordt, zal dit in de barstjes sijpelen en deze beter doen uitkomen.

10.7 REINIGING VAN HET GLAS

Het keramische glas van de vuurdeur is bestand tegen 700°C maar niet tegen temperatuurschommelingen. De eventuele reiniging met in de handel verkrijgbare producten voor glas moet plaatsvinden wanneer het glas koud is om te voorkomen dat het kan exploderen.

Er wordt geadviseert de glas van de vuurdeur alle dagen te reinigen!

10.8 REINIGING VENTILATOR

Voor de modellen voorzien van ventilatie, reinig de omgevingsventilator jaarlijks en verwijder de as of het stof die een onbalans van de schoepen veroorzaken, alsmede een grotere geluidsemissie.

Gezien het delicate karakter van deze reiniging moet dit gedaan worden door een geautoriseerde technicus.

10.9 VERVANGING VAN DE PAKKINGEN

Mochten de pakkingen van de vuurdeur, de voorraadbak of de rookgassenkamer versleten raken, dan moeten ze vervangen worden door een gautoriseerde technicus om de goede werking van de kachel te garanderen.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

11 IN GEVAL VAN ONGEMAKKEN

11.1 OPLOSSING VAN DE PROBLEMEN

In geval van twijfel omtrent het gebruik van de kachel dient u ALTIJD de geautoriseerde technicus te contacteren om onherstelbare schade te voorkomen.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING	INGREEP
Moeizame ontsteking	Houtblokken te groot	Gebruik houtblokjes die goed droog zijn om aan te steken, en voeg dan pas de grotere blokken toe.	
	Hout te vochtig	Gebruik hout dat voldoende gerust heeft.	
	De schoorsteen trekt niet	Open de regelaars maximaal. (Als het probleem aanhoudt, contacteer een gespecialiseerd technicus die de efficiëntie van het rookgaskanaal nagaat).	
	Geen verluchting in het vertrek	Zorg onmiddellijk voor een verluchtingsrooster.	
Condensvorming	Te grote doorsnede van het rookgaskanaal	Verminder de doorsnede van het rookgaskanaal met thermisch geïsoleerde buizen.	
	Rookgaskanaal niet geïsoleerd	Bekleed het rookgaskanaal met isolerend materiaal.	
	Te langzame verbranding	Open de luchtkleppen om het vuur aan te wakkeren en de temperatuur van de uitgaande rookgassen op te drijven.	
Er komt rook uit de vuurhaard	Rookgaskanaal niet geïsoleerd	Bekleed het rookgaskanaal met isolerend materiaal.	
	De weersomstandigheden zijn ongunstig	De schoorsteen op het dak is niet windvrij: vervang hem.	
	Het hout is te vochtig	Gebruik hout dat goed gerust heeft.	

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING	INGREEP
De ruit wordt te vuil	De schoorsteen trekt niet	Open de regelaars maximaal. (Als het probleem aanhoudt, contacteer een gespecialiseerd technicus die de efficiëntie van het rookgaskanaal nagaat).	
	Het hout is te vochtig	Gebruik hout dat goed gerust heeft.	
	Te langzame verbranding	Open de luchtkleppen om het vuur aan te wakkeren en de temperatuur van de uitgaande rookgassen op te drijven.	
	De brandstof is van heel slechte kwaliteit	Gebruik de brandstof beschreven in |	
Oververhitting van de keuken	Te veel hout in de vuurhaard (plaat kersrode kleur of oven boven de 300°C)	Sluit alle kleppen en open de ovendeur om sneller af te koelen.	

12 KENMERKEN

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 7 WOOD T1**				
Afgeleide modellen: **FLOS 7 WOOD T1**				
EU-norm: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022				
ALGEMEEN NOMINAAL	Type apparaat (afdichting)	Type	CM	
	Continue of intermitterende verbranding	CON / INT	INT	
	Brandstoftype		Legna	
	Brandstofafmetingen		500	
	Milieusterclassificatie DM.186 (IT)		4 *	
	Energieklasse (schaal A++/G)		A+	
	Energie-efficiëntie index		113	EEI
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie		75	ηS
	Nominale verbrandingswarmte	Pinputnom	8,4	kW
	Nominale nuttige warmte	Pnom	7,0	kW
	Nominale warmte aan de lucht	PSHnom	7,0	kW
	Nominale warmte aan het water	PWnom	_	kW
	Uurverbruik bij nominale warmte	kg/hnom	1,9	kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,6	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	54	min
	Rendement bij nominale warmte	ηnom	85	%
	CO2 bij nominale warmte	CO2nom	8,8	%
	CO (%) bij 13% O2 bij nominale warmte	CO%nom (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij nominale warmte	COnom (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij nominale warmte	NOxnom (13% O2)	110	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij nominale warmte	OGCnom (13% O2)	60	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij nominale warmte	PMnom (13% O2)	30	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij nominale warmte**	Tsnom	211	°C
	Aanbevolen trek bij nominale warmte***	pnom	12	Pa
	Rookgas massa bij nominale warmte	ϕf,g nom	6,7	g/s
VERMINDERD	Gereduceerde warmte verbrand	Pinputpart	_	kW
	Gereduceerde nuttige warmte	Ppart		kW
	Gereduceerde warmte aan de lucht	PSHpart		kW
	Gereduceerde warmte aan het water	PWpart	_	kW
	Uurverbruik bij gereduceerde warmte	kg/hpart		kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,6	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	54	min
	Rendement bij gereduceerde warmte	ηpart	_	%
	CO2 bij gereduceerde warmte	CO2part		%
	CO (%) bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	CO%part (13% O2)		% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	COpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	NOxpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	OGCpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	PMpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij gereduceerde warmte**	Tspart	_	°C
	Minimale trek bij gereduceerde warmte***	ppart		Pa
	Rookgas massa bij gereduceerde warmte	ϕf,g nom	_	g/s
INSTALLATIE	Temperatuurklasse van de schoorsteen	Tclass	T400G	
	Maximale belasting van de schoorsteen op het apparaat	mchim	20	kg
	Stilstaand luchtverlies	Vh		m3/h
	Diameter van de warmeluchtkanalisatie			mm
	Verwarmbaar volume (met respectieve behoefte van 20/35/55 W/m3)		196	m3
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (achterkant)	dR	250	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (zijkant)	dS	320	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (onderkant)	dB	130	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (plafond)	dC	750	mm
	Minimale afstand van niet-brandbaar materiaal	dnon	_	mm
	Dikte van extra isolatie	s	_	mm
	Warmtegeleiding extra isolatie	λd		W/mK
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsvoorkant)	dP	2000	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsonderkant)	dF	600	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingszijkant)	dL	400	mm

ELEKTRISCHE AANSLUITING	Elektrisch verbruik bij nominale vermogen	elmax	0	W
	Elektrisch verbruik bij gereduceerd vermogen	elmin	0	W
	Elektrisch vermogen in ontsteking	Wmax		W
	Elektrisch vermogen in stand-by	elSB	0,0	W
	Voedingsspanning - Voedingsfrequentie	E - f		V - Hz
** Rookgastemperatuur bij de uitlaat van het apparaat, te gebruiken bij de berekening van de schouwdimensionering (volgens EN 13384-1)				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 7 WOOD T1**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	77,5	mm
	Nettogewicht apparaat	m	138	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,6	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	54	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				
Merk: **FreePoint**				
Model: **FLOS 7 WOOD T1**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	84	mm
	Nettogewicht apparaat	m	138	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,6	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	54	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 7 WOOD AIR T1**				
Afgeleide modellen: **FLOS 7 WOOD AIR T1**				
EU-norm: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022				
ALGEMEEN NOMINAAL	Type apparaat (afdichting)	Type	CM	
	Continue of intermitterende verbranding	CON / INT	INT	
	Brandstoftype		Legna	
	Brandstofafmetingen		500	
	Milieusterclassificatie DM.186 (IT)		4 *	
	Energieklasse (schaal A++/G)		A+	
	Energie-efficiëntie index		113	EEI
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie		75	ηS
	Nominale verbrandingswarmte	Pinputnom	8,4	kW
	Nominale nuttige warmte	Pnom	7,0	kW
	Nominale warmte aan de lucht	PSHnom	7,0	kW
	Nominale warmte aan het water	PWnom	_	kW
	Uurverbruik bij nominale warmte	kg/hnom	1,9	kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,6	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	54	min
	Rendement bij nominale warmte	ηnom	85	%
	CO2 bij nominale warmte	CO2nom	8,8	%
	CO (%) bij 13% O2 bij nominale warmte	CO%nom (13% O2)	0,1	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij nominale warmte	COnom (13% O2)	1250	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij nominale warmte	NOxnom (13% O2)	110	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij nominale warmte	OGCnom (13% O2)	60	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij nominale warmte	PMnom (13% O2)	30	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij nominale warmte**	Tsnom	211	°C
	Aanbevolen trek bij nominale warmte***	pnom	12	Pa
	Rookgas massa bij nominale warmte	ϕf,g nom	6,7	g/s
VERMINDERD	Gereduceerde warmte verbrand	Pinputpart	_	kW
	Gereduceerde nuttige warmte	Ppart		kW
	Gereduceerde warmte aan de lucht	PSHpart		kW
	Gereduceerde warmte aan het water	PWpart	_	kW
	Uurverbruik bij gereduceerde warmte	kg/hpart		kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,6	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	54	min
	Rendement bij gereduceerde warmte	ηpart	_	%
	CO2 bij gereduceerde warmte	CO2part		%
	CO (%) bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	CO%part (13% O2)		% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	COpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	NOxpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	OGCpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	PMpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij gereduceerde warmte**	Tspart	_	°C
	Minimale trek bij gereduceerde warmte***	ppart		Pa
	Rookgas massa bij gereduceerde warmte	ϕf,g nom	_	g/s
INSTALLATIE	Temperatuurklasse van de schoorsteen	Tclass	T400G	
	Maximale belasting van de schoorsteen op het apparaat	mchim	20	kg
	Stilstaand luchtverlies	Vh		m3/h
	Diameter van de warmeluchtkanalisatie			mm
	Verwarmbaar volume (met respectieve behoefte van 20/35/55 W/m3)		196	m3
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (achterkant)	dR	250	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (zijkant)	dS	320	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (onderkant)	dB	130	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (plafond)	dC	750	mm
	Minimale afstand van niet-brandbaar materiaal	dnon	_	mm
	Dikte van extra isolatie	s	_	mm
	Warmtegeleiding extra isolatie	λd	_	W/mK
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsvoorkant)	dP	2000	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsonderkant)	dF	600	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingszijkant)	dL	400	mm

ELEKTRISCHE AANSLUITING	Elektrisch verbruik bij nominale vermogen	elmax	20	W
	Elektrisch verbruik bij gereduceerd vermogen	elmin	0	W
	Elektrisch vermogen in ontsteking	Wmax	_	W
	Elektrisch vermogen in stand-by	elSB	0,0	W
	Voedingsspanning - Voedingsfrequentie	E - f	230-50	V - Hz
** Rookgastemperatuur bij de uitlaat van het apparaat, te gebruiken bij de berekening van de schouwdimensionering (volgens EN 13384-1)				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 7 WOOD AIR T1**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	77,5	mm
	Nettogewicht apparaat	m	140	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,6	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	54	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				
Merk: **FreePoint**				
Model: **FLOS 7 WOOD AIR T1**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	84	mm
	Nettogewicht apparaat	m	140	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,6	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	54	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 8 WOOD T2**				
Afgeleide modellen: **FLOS 8 WOOD T2**				
EU-norm: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022				
ALGEMEEN NOMINAAL	Type apparaat (afdichting)	Type	CM	
	Continue of intermitterende verbranding	CON / INT	INT	
	Brandstoftype		Legna	
	Brandstofafmetingen		500	
	Milieusterclassificatie DM.186 (IT)		5 *	
	Energieklasse (schaal A++/G)		A+	
	Energie-efficiëntie index		115	EEI
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie		76	ηS
	Nominale verbrandingswarmte	Pinputnom	8,8	kW
	Nominale nuttige warmte	Pnom	7,5	kW
	Nominale warmte aan de lucht	PSHnom	7,5	kW
	Nominale warmte aan het water	PWnom	_	kW
	Uurverbruik bij nominale warmte	kg/hnom	2	kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,4	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	48	min
	Rendement bij nominale warmte	ηnom	86	%
	CO2 bij nominale warmte	CO2nom	9,1	%
	CO (%) bij 13% O2 bij nominale warmte	CO%nom (13% O2)	0,052	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij nominale warmte	COnom (13% O2)	650	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij nominale warmte	NOxnom (13% O2)	98	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij nominale warmte	OGCnom (13% O2)	30	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij nominale warmte	PMnom (13% O2)	15	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij nominale warmte**	Tsnom	211	°C
	Aanbevolen trek bij nominale warmte***	pnom	12	Pa
	Rookgas massa bij nominale warmte	ϕf,g nom	6,8	g/s
VERMINDERD	Gereduceerde warmte verbrand	Pinputpart	_	kW
	Gereduceerde nuttige warmte	Ppart		kW
	Gereduceerde warmte aan de lucht	PSHpart		kW
	Gereduceerde warmte aan het water	PWpart	_	kW
	Uurverbruik bij gereduceerde warmte	kg/hpart		kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,4	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	48	min
	Rendement bij gereduceerde warmte	ηpart	_	%
	CO2 bij gereduceerde warmte	CO2part		%
	CO (%) bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	CO%part (13% O2)		% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	COpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	NOxpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	OGCpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	PMpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij gereduceerde warmte**	Tspart	_	°C
	Minimale trek bij gereduceerde warmte***	ppart		Pa
	Rookgas massa bij gereduceerde warmte	ϕf,g nom	_	g/s
INSTALLATIE	Temperatuurklasse van de schoorsteen	Tclass	T400G	
	Maximale belasting van de schoorsteen op het apparaat	mchim	20	kg
	Stilstaand luchtverlies	Vh		m3/h
	Diameter van de warmeluchtkanalisatie			mm
	Verwarmbaar volume (met respectieve behoefte van 20/35/55 W/m3)		210	m3
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (achterkant)	dR	250	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (zijkant)	dS	320	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (onderkant)	dB	130	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (plafond)	dC	750	mm
	Minimale afstand van niet-brandbaar materiaal	dnon	_	mm
	Dikte van extra isolatie	s	_	mm
	Warmtegeleiding extra isolatie	λd	_	W/mK
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsvoorkant)	dP	2000	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsonderkant)	dF	600	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingszijkant)	dL	400	mm

ELEKTRISCHE AANSLUITING	Elektrisch verbruik bij nominale vermogen	elmax	0	W
	Elektrisch verbruik bij gereduceerd vermogen	elmin	0	W
	Elektrisch vermogen in ontsteking	Wmax		W
	Elektrisch vermogen in stand-by	elSB	0,0	W
	Voedingsspanning - Voedingsfrequentie	E - f		V - Hz
** Rookgastemperatuur bij de uitlaat van het apparaat, te gebruiken bij de berekening van de schouwdimensionering (volgens EN 13384-1)				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 8 WOOD T2**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	77,5	mm
	Nettogewicht apparaat	m	138	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,4	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	48	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				
Merk: **FreePoint**				
Model: **FLOS 8 WOOD T2**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	84	mm
	Nettogewicht apparaat	m	138	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,4	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	48	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 8 WOOD AIR T2**				
Afgeleide modellen: **FLOS 8 WOOD AIR T2**				
EU-norm: EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022				
ALGEMEEN NOMINAAL	Type apparaat (afdichting)	Type	CM	
	Continue of intermitterende verbranding	CON / INT	INT	
	Brandstoftype		Legna	
	Brandstofafmetingen		500	
	Milieusterclassificatie DM.186 (IT)		5 *	
	Energieklasse (schaal A++/G)		A+	
	Energie-efficiëntie index		115	EEI
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie		76	ηS
	Nominale verbrandingswarmte	Pinputnom	8,8	kW
	Nominale nuttige warmte	Pnom	7,5	kW
	Nominale warmte aan de lucht	PSHnom	7,5	kW
	Nominale warmte aan het water	PWnom	_	kW
	Uurverbruik bij nominale warmte	kg/hnom	2	kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,4	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	48	min
	Rendement bij nominale warmte	ηnom	86	%
	CO2 bij nominale warmte	CO2nom	9,1	%
	CO (%) bij 13% O2 bij nominale warmte	CO%nom (13% O2)	0,052	% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij nominale warmte	COnom (13% O2)	650	mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij nominale warmte	NOxnom (13% O2)	98	mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij nominale warmte	OGCnom (13% O2)	30	mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij nominale warmte	PMnom (13% O2)	15	mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij nominale warmte**	Tsnom	211	°C
	Aanbevolen trek bij nominale warmte***	pnom	12	Pa
	Rookgas massa bij nominale warmte	ϕf,g nom	6,8	g/s
VERMINDERD	Gereduceerde warmte verbrand	Pinputpart	_	kW
	Gereduceerde nuttige warmte	Ppart		kW
	Gereduceerde warmte aan de lucht	PSHpart		kW
	Gereduceerde warmte aan het water	PWpart	_	kW
	Uurverbruik bij gereduceerde warmte	kg/hpart		kg/h
	Last per verbrandingscyclus	Autnom	1,4	kg
	Duur van de verbrandingscyclus	ηnom	48	min
	Rendement bij gereduceerde warmte	ηpart	_	%
	CO2 bij gereduceerde warmte	CO2part		%
	CO (%) bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	CO%part (13% O2)		% (13% O2)
	CO bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	COpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	NOx bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	NOxpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	OGC bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	OGCpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	PM bij 13% O2 bij gereduceerde warmte	PMpart (13% O2)		mg/m3 (13% O2)
	Rookgastemperatuur bij gereduceerde warmte**	Tspart	_	°C
	Minimale trek bij gereduceerde warmte***	ppart		Pa
	Rookgas massa bij gereduceerde warmte	ϕf,g nom	_	g/s
INSTALLATIE	Temperatuurklasse van de schoorsteen	Tclass	T400G	
	Maximale belasting van de schoorsteen op het apparaat	mchim	20	kg
	Stilstaand luchtverlies	Vh		m3/h
	Diameter van de warmeluchtkanalisatie			mm
	Verwarmbaar volume (met respectieve behoefte van 20/35/55 W/m3)		210	m3
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (achterkant)	dR	250	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (zijkant)	dS	320	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (onderkant)	dB	130	mm
	Minimale afstand van brandbaar materiaal (plafond)	dC	750	mm
	Minimale afstand van niet-brandbaar materiaal	dnon	_	mm
	Dikte van extra isolatie	s	_	mm
	Warmtegeleiding extra isolatie	λd	_	W/mK
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsvoorkant)	dP	2000	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingsonderkant)	dF	600	mm
	Afstand tot brandbaar materiaal (stralingszijkant)	dL	400	mm

ELEKTRISCHE AANSLUITING	Elektrisch verbruik bij nominale vermogen	elmax	20	W
	Elektrisch verbruik bij gereduceerd vermogen	elmin	0	W
	Elektrisch vermogen in ontsteking	Wmax	_	W
	Elektrisch vermogen in stand-by	elSB	0,0	W
	Voedingsspanning - Voedingsfrequentie	E - f	230-50	V - Hz
** Rookgastemperatuur bij de uitlaat van het apparaat, te gebruiken bij de berekening van de schouwdimensionering (volgens EN 13384-1)				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				
*** Voor de berekening van de schoorsteenafmetingen (volgens EN 13384-1) rekening houden met een minimum trek van 2 Pa				

Merk: **CADEL**				
Model: **HUBLOT 8 WOOD AIR T2**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	77,5	mm
	Nettogewicht apparaat	m	140	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,4	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	48	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				
Merk: **FreePoint**				
Model: **FLOS 8 WOOD AIR T2**				
AFMETINGEN	Breedte van het apparaat	W	66	mm
	Diepte van het apparaat	L	48	mm
	Hoogte van het apparaat	H	84	mm
	Nettogewicht apparaat	m	140	kg
	Tankcapaciteit*	Tankkg		kg
	Autonomie van de tank bij nominale warmte*	Autnom	1,4	h
	Autonomie van de tank bij gereduceerde warmte*	Autpart	48	h
	Ventilatie luchtinlaat sectie		100	cm2
	Diameter verbrandingsluchtinlaat		80	mm
	Rookgasuitlaat diameter	dout	150	mm
* * Gegevens die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte brandstof				

13 INFORMATIE VOOR MET VASTE BRANDSTOF GESTOOKTE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUCTKAART)

Fabrikant	**CADEL srl - Via Martiri della Libertà 74 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy**		
Merk: identificatiecode van het model	**CADEL: HUBLOT 7 WOOD T1** **FREEPOINT: FLOS 7 WOOD T1**		
Beschrijving	**Houtkachels**		
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	**Neen**		
Directe warmteafgifte	**7 kW**		
Indirecte warmteafgifte	-		
Referentie standaard	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022**		
Aangemelde Instantie	**KIWA CERMET ITALIA S.P.A.(N.B.0476)**		
Voorkeurbrandstof (uitsluitend één)	Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	**NEEN**	
	Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	**JA**	
	Andere houtachtige biomassa	**NEEN**	
η_s		**75**	%
EEI		**113**	-
Energie-efficiëntieklasse (schaal A++ tot G)		**A+**	
Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	PM (al 13% O_2)	**30**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**60**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**1250**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**110**	mg/Nm^3
Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte *Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt*	PM (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
Warmteafgifte	Nominale warmteafgifte (P_{nom})	**7**	kW
	Minimale warmteafgifte (indicatief) (P_{min})	**-**	kW
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ($\eta_{th,nom}$)	**85**	%
	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief) ($\eta_{th,min}$)	**-**	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik	Bij nominale warmteafgifte (el_{max})	**-**	kW
	Bij minimale warmteafgifte (el_{min})	**-**	kW
	In stand-by-modus (el_{sb})	**-**	kW
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	**NEEN**	
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	**NEEN**	
	Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	**NEEN**	
	Met de optie van afstandsbediening	**NEEN**	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam	Vermogenseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing) (P_{pilot})	**N.V.T.**	kW

Neem de specifieke voorzorgsmaatregelen in acht voor installatie, assemblage, gebruik en onderhoud die in de handleiding staan en de van kracht zijnde nationale en lokale regelgeving.

Datum van toelating: 02.07.2025	Legal Representative CADEL s.r.l. Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343 Partita IVA 03241180265 R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

14 INFORMATIE VOOR MET VASTE BRANDSTOF GESTOOKTE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUCTKAART)

Fabrikant	**CADEL srl - Via Martiri della Libertà 74 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy**		
Merk: identificatiecode van het model	**CADEL: HUBLOT 7 WOOD AIR T1** **FREEPOINT: FLOS 7 WOOD AIR T1**		
Beschrijving	**Houtkachels**		
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	**Neen**		
Directe warmteafgifte	**7 kW**		
Indirecte warmteafgifte	-		
Referentie standaard	**EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022**		
Aangemelde Instantie	**KIWA CERMET ITALIA S.P.A.(N.B.0476)**		
Voorkeurbrandstof (uitsluitend één)	Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	**NEEN**	
	Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	**JA**	
	Andere houtachtige biomassa	**NEEN**	
η_s		**75**	%
EEI		**113**	-
Energie-efficiëntieklasse (schaal A++ tot G)		**A+**	
Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	PM (al 13% O_2)	**30**	mg/Nm³
	OGC (al 13% O_2)	**60**	mg/Nm³
	CO (al 13% O_2)	**1250**	mg/Nm³
	NO_x (al 13% O_2)	**110**	mg/Nm³
Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte *Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt*	PM (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm³
	OGC (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm³
	CO (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm³
	NO_x (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm³
Warmteafgifte	Nominale warmteafgifte (P_{nom})	**7**	kW
	Minimale warmteafgifte (indicatief) (P_{min})	**-**	kW
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ($\eta_{th,nom}$)	**85**	%
	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief) ($\eta_{th,min}$)	**-**	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik	Bij nominale warmteafgifte (el_{max})	**0,020**	kW
	Bij minimale warmteafgifte (el_{min})	**-**	kW
	In stand-by-modus (el_{sb})	**-**	kW
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	**NEEN**	
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	**NEEN**	
	Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	**NEEN**	
	Met de optie van afstandsbediening	**NEEN**	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam	Vermogenseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing) (P_{pilot})	**N.V.T.**	kW

Neem de specifieke voorzorgsmaatregelen in acht voor installatie, assemblage, gebruik en onderhoud die in de handleiding staan en de van kracht zijnde nationale en lokale regelgeving.

Datum van toelating: 02.07.2025	Legal Representative

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03241180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

15 INFORMATIE VOOR MET VASTE BRANDSTOF GESTOOKTE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUCTKAART)

Fabrikant	**CADEL srl - Via Martiri della Libertà 74 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy**		
Merk: identificatiecode van het model	**CADEL: HUBLOT 8 WOOD T2** **FREEPOINT: FLOS 8 WOOD T2**		
Beschrijving	**Houtkachels**		
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	**Neen**		
Directe warmteafgifte	**7,5 kW**		
Indirecte warmteafgifte	-		
Referentie standaard	**EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022**		
Aangemelde Instantie	**KIWA CERMET ITALIA S.P.A.(N.B.0476)**		
Voorkeurbrandstof (uitsluitend één)	Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	**NEEN**	
	Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	**JA**	
	Andere houtachtige biomassa	**NEEN**	
η_s		**76**	%
EEI		**115**	-
Energie-efficiëntieklasse (schaal A++ tot G)		**A+**	
Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	PM (al 13% O_2)	**15**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**30**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**650**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**98**	mg/Nm^3
Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte *Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt*	PM (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
Warmteafgifte	Nominale warmteafgifte (P_{nom})	**7,5**	kW
	Minimale warmteafgifte (indicatief) (P_{min})	**-**	kW
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ($\eta_{th,nom}$)	**86**	%
	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief) ($\eta_{th,min}$)	**-**	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik	Bij nominale warmteafgifte (el_{max})	**-**	kW
	Bij minimale warmteafgifte (el_{min})	**-**	kW
	In stand-by-modus (el_{sb})	**-**	kW
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	**NEEN**	
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	**NEEN**	
	Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	**NEEN**	
	Met de optie van afstandsbediening	**NEEN**	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam	Vermogenseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing) (P_{pilot})	**N.V.T.**	kW

Neem de specifieke voorzorgsmaatregelen in acht voor installatie, assemblage, gebruik en onderhoud die in de handleiding staan en de van kracht zijnde nationale en lokale regelgeving.

Datum van toelating: 02.07.2025	Legal Representative CADEL s.r.l. Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343 Partita IVA 03243180265 R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

16 INFORMATIE VOOR MET VASTE BRANDSTOF GESTOOKTE TOESTELLEN VOOR LOKALE RUIMTEVERWARMING (EU) 2015/1185 - (EU) 2015/1186 (PRODUCTKAART)

Fabrikant	**CADEL srl - Via Martiri della Libertà 74 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy**		
Merk: identificatiecode van het model	**CADEL: HUBLOT 8 WOOD AIR T2** **FREEPOINT: FLOS 8 WOOD AIR T2**		
Beschrijving	**Houtkachels**		
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	**Neen**		
Directe warmteafgifte	**7,5 kW**		
Indirecte warmteafgifte	-		
Referentie standaard	**EN 16510-1:2022 - EN 16510-2-1:2022**		
Aangemelde Instantie	**KIWA CERMET ITALIA S.P.A.(N.B.0476)**		
Voorkeurbrandstof (uitsluitend één)	Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	**NEEN**	
	Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	**JA**	
	Andere houtachtige biomassa	**NEEN**	
η_s		**76**	%
EEI		**115**	-
Energie-efficiëntieklasse (schaal A++ tot G)		**A+**	
Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte	PM (al 13% O_2)	**15**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**30**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**650**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**98**	mg/Nm^3
Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte *Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt*	PM (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	OGC (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	CO (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
	NO_x (al 13% O_2)	**-**	mg/Nm^3
Warmteafgifte	Nominale warmteafgifte (P_{nom})	**7,5**	kW
	Minimale warmteafgifte (indicatief) (P_{min})	**-**	kW
Nuttig rendement (NCV als ontvangen)	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte ($\eta_{th,nom}$)	**86**	%
	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief) ($\eta_{th,min}$)	**-**	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik	Bij nominale warmteafgifte (el_{max})	**0,020**	kW
	Bij minimale warmteafgifte (el_{min})	**-**	kW
	In stand-by-modus (el_{sb})	**-**	kW
Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	**NEEN**	
	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	**NEEN**	
Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	**NEEN**	
	Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	**NEEN**	
	Met de optie van afstandsbediening	**NEEN**	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam	Vermogenseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing) (P_{pilot})	**N.V.T.**	kW

Neem de specifieke voorzorgsmaatregelen in acht voor installatie, assemblage, gebruik en onderhoud die in de handleiding staan en de van kracht zijnde nationale en lokale regelgeving.

Datum van toelating: 02.07.2025	Legal Representative

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03241180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

89024029A

Rev. 00 - 2026

CADEL srl
31025 S. Lucia di Piave - TV
Via Martiri della Libertà, 74 - Italy

www.cadelsrl.com
www.free-point.it